

Ecophon Combison™ Uno Ds

Подвесной потолок используется для звукоизоляции соседних помещений в том случае, если перегородки не доходят до перекрытия. Подходит также для улучшения звукоизоляции от вертикального шума, производимого вентиляционным оборудованием, шагами людей и т.д. Ecophon Combison™ Uno Ds монтируется на скрытую подвесную систему, скошенные грани панелей образуют узкие швы. Панели демонтируются.

Система включает панели Ecophon Combison™ Uno Ds и подвесную систему Connect™. Вес системы составляет приблизительно 11 кг/м². Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности по технологии 3RD, с приклеенной с обратной стороны панелью из


гипса толщиной 9 мм. Лицевая поверхность имеет микропористое покрытие Akutex™ FT, кромки окрашены.

Для достижения наилучшего результата используйте подвесную систему и аксессуары Connect™. Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали. Система запатентована.




Atherton Leisure, London, United Kingdom


РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ



Размер, мм	600x600
T24	•
Толщина (s)	35
Монтажная схема	M241



Панель Combison Uno Ds



Фрагмент системы Combison Uno Ds



Акустика

Звукопоглощение:

Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.

Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.



— Combison Uno Ds 30 mm, 200 mm o.d.s.

o.d.s = в.п.с. – высота подвеса системы

s mm	в.п.с. mm	α_p Практический коэффициент звукопоглощения						α_w	Класс звукопоглощения
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
30	200	0.35	0.40	0.60	0.90	1.00	0.95	0.65	C

s mm	в.п.с. mm	NRC	SAA
30	400	0.55	0.54

s mm	D_{nfw} Звукоизоляция смежных помещений, ISO 10848-2
30	41



Доступ в межпотолочное пространство

Панели легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами.



Очистка

Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка.



Внешний вид

Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светотражение 85% (из которых 99% рассеивается). Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.



Влагостойкость

Панели выдерживают постоянную относительную влажность воздуха до 70% при температуре 25°C без провисания, деформации и расслоения [EN 13964].



Внутренний микроклимат

Экологические сертификаты

Финский M1	•
Французский VOC A+	•
Шведская Ассоциация по борьбе с астмой и аллергией	•
Датский Danish Indoor Climate Label	•
Американский California Emission Regulation, CDPH	•



Влияние на окружающую среду

Панели полностью пригодны для вторичной переработки.



Пожаробезопасность

Страна	Стандарт	Класс
Россия	ФЗ №123	КМ 1
Европа	EN 13501-1	A2-s1,d0

Стекловолокно, используемое для производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182. Системы препятствуют распространению огня в соответствии с NT FIRE 003.



Механические свойства

Информацию о несущей способности и величине распределенной нагрузки смотрите в разделе "Функциональные требования", "Механические свойства" на www.ecophon.com/ru.




Монтаж

Установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами. Для получения дополнительной информации см. "Количество по спецификации".



CE

Маркировка CE подтверждает такие важные свойства панелей, как звукопоглощение, эмиссию частиц, пожарную безопасность и механическую прочность. Все потолочные панели Ecophon имеют маркировку CE в соответствии с европейским стандартом EN13964, индивидуальные характеристики продукции отражены в декларации Declaration of Performance (DoP).




© Ecophon Group

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)


Размер, мм		
600x600		
1	null	2,8/м²
2	Главная направляющая Connect T24 HD, устанавливаемая с шагом 600 мм	1,7/м²
3	Пристенный кронштейн для Т-профиля	1 на каждый ряд подвешенных Главных направляющих HD
4	Профиль Connect Space bar, установленный с шагом 1500 мм (макс. расстояние от стены 300 мм)	0,7/м²
5	Пристенный кронштейн Connect, L=700 мм, для профиля Space bar	1 for every row of Space bar
6	Поперечная направляющая Connect T24 , L=600 мм	2 на ряд Главных направляющих
7	Шпилька Connect Space bar winch, одна на каждое соединение профиля Space bar с Главной направляющей	1,4/м²
8	Регулируемый подвес Connect, устанавливаемый с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	0,7/м²
9	Клипса подвеса Connect	0,7/м²
10	Пристенный уголок Connect, крепление с шагом 200 мм	по требованию
11	Combison XR (if required)	по требованию
12	Combison Barrier (if required)	по требованию

Δ Мин. высота подвеса системы: 105 мм


Min. demounting depth: 40 mm



См. Количество по Спецификации



Соединение двух профилей с помощью шпильки Connect Space bar winch



Размер, мм	Макс.	Мин. несущая способность [N]
600x600	0	220

Норма нагрузки/несущая способность